



**MINERALIS** by EVIS

## Mineralis Granit La machine distributrice la plus polyvalente.

Mineralis Granit, la première unité de lecture d'EVIS AG pour le paiement en boucle ouverte. L'unité de lecture permet le retrait sans numéraire aux distributeurs automatiques avec le système de paiement suisse TWINT.

### Code QR

L'écran graphique affiche la disponibilité de vente et de recharge de la machine en affichant le code QR.

### Recharge

Scanner le code QR avec l'application TWINT. Tenir la carte d'employé contre le EVIS Granit. Confirmer le montant de recharge sur l'application TWINT.

### Achat des produits

Tenir la carte d'employé contre le Granit - Choisir le produit sur le distributeur automatique ou scanner le code QR avec le smartphone - Choisir le produit sur le distributeur automatique



Image: EVIS Granit

### Plug & Play

L'unité de lecture comporte deux ports, MDB et LAN. Pour les distributeurs automatiques capables de prendre en charge le délai d'attente de l'unité de lecture, le TWINT d'EVIS peut être simplement connecté et les ventes peuvent être effectuées immédiatement.

### Registration

Connectez-vous sur le portail marchand TWINT à l'adresse [portal.twint.ch](http://portal.twint.ch) ou connectez-vous avec vos identifiants existants.

Pour pouvoir encaisser avec TWINT sur votre distributeur automatique, veuillez enregistrer un nouveau point de vente. Ceci est nécessaire même si vous utilisez déjà d'autres produits TWINT.



## Hardware

Écran graphique haute résolution

Haut parleur

Relais

Contrôlé par microcontrôleur

LEGIC® module de sécurité SM6300i

## caractéristiques spéciales

Écran graphique pour afficher le code QR et les prix des produits

Unité de lecture compacte sans électronique supplémentaire

Montage facile avec peu d'espace requis dans le distributeur automatique

Texte en allemand et en français

## interfaces de communication

Ethernet

MDB

## Design

Design protégé sous le numéro de design 147723

Boîtier gris granit

## Données techniques

Dimensions H: 26mm, B: 56mm, L: 90mm

Alimentation électrique 9..40VDC ungerregelt

Température de fonctionnement 0°C bis +40°C (Fonctionnement et stockage)

LEGIC® advant  
MIFARE® DESFire®

